

La reconstruction par les Hollandais

La citadelle hollandaise sera construite de 1816 à 1823 sur les ruines de la citadelle française.

Le capitaine ingénieur Engelen dessinera la nouvelle fortification. Pour la réaliser, il faudra d'abord exproprier les nombreux propriétaires qui avaient acquis les terrains de l'Esplanade et les bâtiments de la vieille citadelle.



Les deux fronts vers la ville furent complètement reconstruits :

- Le bastion 5 pris la place de l'ancien bastion d'Orléans ;
- La courtine 5-1 recevra une nouvelle porte : la porte royale est remplacée par une porte principale érigée en 1820 ;
- Le bastion 1 pris la place de l'ancien bastion du Roi ;
- La courtine 1-2 ;
- Le flanc gauche du bastion 2 (ancien bastion de la Reine) est réaménagé;
- Deux nouvelles demi-lunes furent érigées pour couvrir les fronts 5-1 et 1-2.

La citadelle d'après Massu - 1831, Musée d'Armes

Les cinq bastions furent numérotés de 1 à 5 suivant la règle militaire en vigueur à l'époque.



Cinq casernes seront bâties de 1818 à 1823 à l'emplacement des anciens bâtiments français :

- Les casernes A, B, C, D sont construites par l'entrepreneur Amé Payen qui en avait obtenu l'adjudication le 13 octobre 1819 pour la somme de 78882 florins chacune.



La cours d'honneur vers 1900 telle que l'ont voulue les hollandais

- Un pavillon pour les officiers sera adjudgé à l'entrepreneur Jean-Baptiste Renard (père du célèbre architecte Bruno Renard) à la même date pour la somme de 116000 florins. Sa construction est renseignée comme terminée en 1823.

Les trois fronts vers la campagne (2-3, 3-4 et 4-5) furent simplement restaurés. Chaque flanc de bastion reçut un certain nombre de casemates d'artillerie (caves à canon) pour le flanquement des courtines. Il y avait de 5 à 7 canons par flanc.

Citadelle hollandaise -1

Mardi, 26 Janvier 2010 13:10 - Mis à jour Lundi, 01 Février 2010 17:42
